



Гидравлический насос

Прочные стальные поворотные ролики

Прочная стальная конструкция рамы

## Внимание!

**Слишком быстрое вращение крана может привести к стремительному опусканию груза, и, соответственно, к потере груза или повреждению оборудования!**

- Убедитесь, что при заливке масла в цилиндр не попало никаких загрязняющих веществ.
  - Используйте для домкрата только гидравлическое масло.
  - Несоблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам!
- Прочные стальные поворотные ролики

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул	Модель	Положение стрелы	Грузоподъемность, кг	Макс. вылет стрелы по высоте, мм	Мин. вылет стрелы по высоте, мм	Длина стрелы, мм	Макс. вылет стрелы, мм	Масса, кг
106200	JHC-200X	1	500	2350	76	2060	1536	120,0
		2	1000	2200	200	1830	1310	
		3	1500	2060	320	1600	1080	
		4	2000	1910	440	1372	850	
106203K	JHC-200X	1	500	2670	90	1600	1275	97,0
		2	1000	2545	245	1420	1035	
		3	1500	2400	400	1245	855	
		4	2000	2245	560	1060	670	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [jte@nt-rt.ru](mailto:jte@nt-rt.ru)

[www.jet.nt-rt.ru](http://www.jet.nt-rt.ru)

# Гидравлические тележки с подъёмным столом



SLT-1100



SLT-330F / SLT-660F



DSLТ-770

- Тележки оснащены высококачественными гидравлическими насосами с удобной педалью и регулируемой рукояткой
- Гидроцилиндр оснащён перепускным клапаном для большего срока службы
- Откидывающаяся рукоятка
- Колёса снабжены стопором

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул	Модель	Грузоподъёмность	Макс.высота	Мин.высота	Размер стола (ДхШ)	Общая длина	Высота рукоятки	Масса
140771	SLT-330F	145 кг	730 мм	220 мм	700x450 мм	915 мм	870 мм	45 кг
140777	SLT-660F	300 кг	825 мм	270 мм	825x510 мм	1080 мм	960 мм	71 кг
140778	DSLТ-770	725 кг	980 мм	405 мм	1000x510 мм	1330 мм	980 мм	120 кг
140779	SLT-1650	485 кг	915 мм	280 мм	1600x800 мм	1870 мм	940 мм	146 кг
140780	SLT-1100	900 кг	1300 мм	405 мм	900x510 мм	1330 мм	980 мм	385 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [jte@nt-rt.ru](mailto:jte@nt-rt.ru)

[www.jet.nt-rt.ru](http://www.jet.nt-rt.ru)